CARRO MANTENEDOR CALIENTE ELÉCTRICO PARA CHAROLAS MODELO HHT081E

Gastronomía

EL COMPLEMENTO IDEAL CON RESULTADOS PERFECTOS EN CADA PLATO

Ventajas competitivas:

- Panel de control con regulación electrónica de la temperatura
- Temperatura de funcionamiento 30°- 120°C
- Respiraderos de salida de la humedad regulables, en la puerta
- Termostato de seguridad cámara
- Cámara hermética con todas las esquinas redondeadas
- Parachoques perimetrales de caucho
- Aislamiento térmico de la cámara, espesor 35mm
- Junta en la puerta de caucho de silicona resistente al calor y al envejecimiento
- Paneles porta parrillas extraíbles para facilitar la limpieza
- Calentamiento estático con resistencia de hilo de bajo consumo que envuelve toda la cámara
- Tirador de la puerta ergonómico y totalmente integrado con cierre magnético

- 4 ruedas de diámetro 125 mm, 2 con freno

- Asa ergonómica para empuje y conducción

- Cableados y componentes situados de manera de facilitar cualquier trabajo de mantenimiento

RESULTADOS:

- Perfectos y de excelente calidad

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

REFERENCIA	
Dimensiones (Ancho x Largo x Alto)	0.55 x 0.73 x 1.01 m
Conexión Eléctrica	220V/60Hz/2F
Temperatura	30°-120°C
Peso	46 Kg
Capacidad	8 Charolas GN 1/1

Desde 1974
Grupo Empresarial Alpha

www.euromexservice.com