

STEALTH

CQB1 STEALTH 885



Servicio Técnico

55 5352 8252

55 5352 4471

atención@euromexservice.com

www.euromexservice.com

Las imágenes contenidas en esta ficha técnica son de carácter ilustrativo y son utilizadas como referencia.

STEALTH™



MOTOR 1800 Watt, 110V/1F/60Hz

INTERFAZ Pantalla OLED iluminada con teclado táctil

PESO 8.21 kg

CUBIERTA ANTIRUIDO

Estación de licuado completamente cerrada y fácil de limpiar. La cubierta acústica avanzada ayuda a reducir el ruido para un licuado más silencioso.

USO Mezclas diarias recomendadas: 200

CICLOS PROGRAMABLES

42 ciclos de mezcla preprogramados. Crea ciclos personalizados o actualiza los incluidos a través de la herramienta en línea Blend Wizard™ de Blendtec.

DIMENSIONES

ALTURA: (43.9 cm)
PROFUNDIDAD: (22.9 cm)
FRENTE: (21.8 cm)

CERTIFICACIONES

Cumple con las normas de seguridad aplicables de UL y CSA, así como con las normas de saneamiento de NSF.

CONSTRUIDA PARA AHORRAR TIEMPO Y DINERO

Todas las licuadoras Blendtec están diseñadas para satisfacer las necesidades únicas de los clientes comerciales. Cada característica, de arriba a abajo, ofrece una operación sencilla y está diseñada para reducir el costo general.

LA TECNOLOGÍA STEALTH AYUDA A CREAR UN AMBIENTE ADECUADO PARA CONVERSACIONES

La Stealth incluye una elegante cubierta acústica e innovaciones patentadas de flujo de aire que permiten su funcionamiento al nivel de ruido de una conversación normal.

CICLOS PERSONALIZABLES OFRECEN RESULTADOS CONSISTENTES

Además de los 42 ciclos preprogramados, los usuarios pueden crear mezclas personalizadas con la herramienta en línea Blend Wizard™, y almacenar hasta 14 ciclos en la licuadora para una operación con un solo toque.



JARRA WILDSIDE APROBADA POR NSF
14 SEGUNDOS
PARA UNA MEZCLA INCREÍBLE



TENNOLOGÍA DE CUCHILLAS
MAS FUERTES
QUE LAS CUCHILLAS TRADICIONALES



EXTREMADAMENTE DURABLE
EASTMAN TRITAN™
JARRAS MUCHO MAS DURADERAS



Las imágenes contenidas en esta ficha técnica son de carácter ilustrativo y son utilizadas como referencia.